

Link do produktu: <https://www.sprzetjezdziecki.com/wedzidlo-sprenger-novocontact-pojedynczo-lamane-oliwkowe-sensogan-14mm-p-22716.html>



Wędzidło Sprenger Novocontact pojedynczo łamane, oliwkowe SENSOGAN, 14mm

Cena	819,00 zł
Numer katalogowy	40343 78
Producent	SPRENGER

Opis produktu

Wędzidło Sprenger Novocontact pojedynczo łamane, oliwkowe SENSOGAN, 14mm

NOVOCONTACT to najnowszy wynalazek HS Sprenger w dziedzinie wędzideł.

Opracowano je, opierając się na najnowszych badaniach naukowych, wykorzystując nowoczesny stop jakim jest Sensogan oraz technologię KK-Ultra.

Wykonane badania oraz testy przeprowadzone zarówno przez profesjonalnych jak i rekreacyjnych jeźdźców potwierdziły, iż są odpowiednie dla każdego konia.

Dzięki unikalnemu, owalnemu kształtowi, przy stabilnym utrzymaniu kontaktu przez jeźdźcę - uzyskujemy delikatne oddziaływanie na większej powierzchni języka.

W momencie zwiększenia działania wodzy, wędzidło lekko obraca się do przodu i powierzchnia przylegania do języka staje się węższa - zwiększając precyzję i skuteczność komunikacji z koniem.

Wędzidła Novocontact poprawiają interakcję między jeźdźcem i koniem, ułatwiają akceptację wędzidła oraz podnoszą jakość kontaktu.

Pojedynczo łamane wędzidła Novocontact są szczególnie przyjazne dla koni mających problem z uzyskaniem prawidłowego, ufnego kontaktu.

Otrzymały także rekomendację dla koni z wrażliwym pyskiem, umożliwiając jeźdźcom przekazywanie "miękkich" sygnałów.

Wędzidła oliwkowe nadają się szczególnie dla koni z wrażliwymi kącikami pyska - nie przyszczypują warg.

Utrzymują stałą - centralną pozycję wędzidła w pysku oraz zapobiegają "przeciąganiu" wędzidła.

Wędzidło wykonywane jest z Sensoganu.

Materiał opracowany przez HS Sprenger, charakteryzuje wysoki, uregulowany poziom utleniania.

Uzyskujemy dzięki temu zintensyfikowanie "żucia" wędzidła przez konia oraz ślinotoku - co zawsze poprawia jakość kontaktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 11,5cm , 12,5cm , 13,5cm

Grubość: 14mm

Pierścienie: 65mm

Materiał: Sensogan/stal nierdzewna

